

Macro Regiões	Áreas	Nº Máximo de Pavimentos (A)		Taxa de Ocupação Máxima (B) (C)	Taxa de Impermeabilização Máxima (D)	Altura Máxima da fachada / até cumeleira (em metros) (E) (F)	Coeficiente de Aproveitamento (G)						Área Mínima do Lote (em m²)	Testada Mínima no lote (m)	Relação Máxima testada/comprimento do lote	Área mínima para novos loteamentos (ha)	Área máxima do Quarteirão (ha)	Área máxima da gleba para condomínio (ha)	Relação testada/comprimento do quarteirão	Densidade líquida (hab/há - no lote)
		A1	A2				G1	G2	G3	G4	G5	G6								
		Padrão	Acréscimo por TDC				Mínimo	Básico	Máximo com Outorga Onerosa	Acréscimo por Transferência do Direito de Construir	Adicional para Subsolos	Máximo Total								
Macro Área de Usos Não Urbanos	UC	Os limites de ocupação das UCs serão reguladas pelo Plano de Manejo.																		
	APP	As APPs são non edificandi.																		
Macro Área de Transição	APL	2	0	10%	15%	7/10	0	0,1	0,1	0	0	0,1	Sem Parcelamento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15
	ARR	2	0	15%	25%	7/10	0	0,3	0,3	0	0	0,3	5000	50	1/5	N/A	N/A	N/A	N/A	20
	AUE	2	0	15%	25%	7/10	0	0,1	0,1	0	0	0,1	Sem Parcelamento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15
Macro Área de Usos Urbanos	AMC 2.5	2	0	50%	70%	8/11	1	1	2	0	1	3	450	12	1/4	1	2	1	1/4	190
	AMC 3.5	3	0	50%	70%	11/15	1	1	2,5	0	1	3,5	450	12	1/4	2	2	2	1/4	300
	AMC 4.5	4	0	50%	70%	15/20	1	1	3	0	1	4	450	15	1/4	2	2	2	1/4	370
	AMC 5.5	5	0	50%	70%	19/25	1	1	3,5	0	1	4,5	450	15	1/4	2	2	2	1/4	430
	AMC 6.5	6	0	50%	70%	22/28	1	1	3,36	0	1	4,36	600	15	1/4	2	2	2	1/4	660
	AMC 8.5	6	2	50%	70%	30/36	1	1	3,36	0,56	1	4,92	750	18	1/4	2	2	2	1/4	720
	AMC 10.5	8	2	50%	70%	37/43	1	1	3,92	0,48	1	5,4	750	18	1/4	2	2	2	1/4	830
	AMC 12.5	10	2	50%	70%	45/51	1	1	4,4	0,4	1	5,8	750	22	1/4	2	2	2	1/4	910
	AMC 14.5	11	3	50%	70%	52/58	1	1	4,61	0,51	1	6,12	900	22	1/4	2	2	2	1/4	950
	AMC 16.5	12	4	50%	70%	60/66	1	1	4,8	0,56	1	6,36	1050	30	1/4	2	2	2	1/4	1020
	AMS 2.5	2	0	50%	70%	8/11	0,5	1	1,6	0	0,8	2,4	450	15	1/4	1	2	2	1/4	130
	AMS 3.5	3	0	50%	70%	11/15	0,5	1	2,1	0	0,8	2,9	450	15	1/4	1	2	2	1/4	210
	AMS 4.5	4	0	50%	70%	15/20	0,5	1	2,6	0	0,8	3,4	600	15	1/4	1	2	2	1/4	260
	AMS 5.5	5	0	50%	70%	19/25	0,5	1	3,1	0	0,8	3,9	600	15	1/4	1	2	2	1/4	310
	AMS 6.5	6	0	50%	70%	22/28	0,5	1	2,96	0	0,8	3,76	750	20	1/4	1	2	2	1/4	470
	AMS 8.5	6	2	50%	80%	30/36	0,5	1	2,96	0,56	0,8	4,32	900	20	1/4	1	2	2	1/4	510
	AMS 10.5	8	2	50%	80%	37/43	0,5	1	3,52	0,48	0,8	4,8	900	25	1/4	1	2	2	1/4	590
	AMS 12.5	10	2	50%	80%	45/51	0,5	1	4	0,4	0,8	5,2	900	25	1/4	1	2	2	1/4	650
	AMS 14.5	11	3	50%	80%	52/58	0,5	1	4,21	0,51	0,8	5,52	900	25	1/4	1	2	2	1/4	710
	AMS 16.5	12	4	50%	80%	60/66	0,5	1	4,4	0,56	0,8	5,76	1050	30	1/4	1	2	2	1/4	800
	ARM 2.4	2	0	40%	60%	8/11	0,25	1	1	0	0,4	1,4	360	12	1/3	3	3	3	1/3	210
	ARM 2.5	2	0	50%	70%	8/11	0,25	1	1	0	0,5	1,5	360	12	1/3	3	3	3	1/3	210
	ARM 3.4	3	0	40%	60%	11/15	0,25	1	1,2	0	0,4	1,6	450	15	1/3	3	3	3	1/3	300
	ARM 3.5	3	0	50%	70%	11/15	0,25	1	1,5	0	0,5	2	450	15	1/3	3	3	3	1/3	300
	ARM 4.5	4	0	50%	70%	15/20	0,25	1	2	0	0,5	2,5	450	15	1/4	2	3	3	1/4	370
	ARM 5.5	5	0	50%	70%	19/25	0,25	1	2,5	0	0,5	3	450	15	1/4	2	3	3	1/4	430
	ARM 6.5	5	1	50%	70%	22/28	0,25	1	2,5	0,46	0,8	3,76	600	15	1/4	2	2	2	1/4	660
	ARM 8.5	6	2	50%	80%	30/36	0,25	1	2,96	0,56	0,8	4,32	750	18	1/4	1	2	2	1/4	720
	ARM 10.5	8	2	50%	80%	37/43	0,25	1	3,52	0,48	0,8	4,8	750	18	1/4	1	2	2	1/4	830
	ARM 12.5	10	2	50%	70%	45/51	0,25	1	4	0,4	0,8	5,2	900	22	1/4	2	2	2	1/4	910
	ARM 14.5	11	3	50%	70%	52/58	0,25	1	4,21	0,51	0,8	5,52	900	22	1/4	2	2	2	1/4	910
	ARM 16.5	12	4	50%	70%	60/66	0,25	1	4,4	0,56	0,8	5,76	900	22	1/4	2	2	2	1/4	910
	ARP 2.3	2	0	30%	50%	8/11	0,2	1	1	0	0,3	1,3	600	15	1/3	2	2	3	1/3	70
	ARP 2.4	2	0	40%	60%	8/11	0,2	1	1	0	0,4	1,4	360	12	1/3	2	2	3	1/3	70
	ARP 2.5	2	0	50%	70%	8/11	0,2	1	1	0	0,5	1,5	360	12	1/3	2	2	3	1/3	110
	ARP 3.5	3	0	50%	70%	11/15	0,2	1	1,5	0	0,5	2	360	12	1/3	2	2	2	1/3	340
ARP 4.4	4	0	40%	60%	15/20	0,2	1	1,6	0	0,4	2	450	15	1/4	1	2	2	1/4	380	
ARP 4.5	4	0	50%	70%	15/20	0,2	1	2	0	0,5	2,5	450	15	1/4	1	2	2	1/4	420	
ARP 5.5	5	0	50%	70%	19/25	0,2	1	2,5	0	0,5	3	450	15	1/4	2	3	3	1/4	490	
ARP 6.5	6	0	50%	70%	22/28	0,2	1	2,36	0	0,5	2,86	600	15	1/4	1	2	2	1/4	570	
ARP 8.5	6	2	50%	80%	30/36	0,2	1	2,36	1,16	0,8	4,32	750	18	1/4	1	2	2	1/4	630	
ARP 10.5	8	2	50%	80%	37/43	0,2	1	3,52	0,48	0,8	4,8	750	18	1/4	1	2	2	1/4	750	
ARP 12.5	10	2	50%	70%	45/51	0,2	1	4	0,4	0,8	5,2	900	22	1/4	1	2	2	1/4	850	
ATR 2.5	2	0	50%	70%	8/11	0,25	1	1	0	0,5	1,5	360	12	1/3	2	2	3	1/3	210	
ATR 3.4	3	0	40%	60%	11/15	0,25	1	1,2	0	0,4	1,6	360	12	1/3	2	2	3	1/3	340	
ATR 3.5	3	0	50%	70%	11/15	0,25	1	1,5	0	0,5	2	360	12	1/3	2	2	2	1/3	340	
ATR 4.5	4	0	50%	70%	15/20	0,25	1	2	0	0,5	2,5	450	15	1/4	2	2	2	1/4	410	
ATR 5.5	5	0	50%	70%	19/25	0,25	1	2,5	0	0,5	3	450	15	1/4	2	2	2	1/4	490	
ATR 6.5	5	1	50%	70%	22/28	0,25	1	2,5	0,46	0,8	3,76	600	15	1/4	2	2	2	1/4	560	
ATL 2.5	2	0	50%	70%	8/11	0	1	1	0	0,5	1,5	360	12	1/3	2	2	3	1/3	210	
ATL 6.5	5	1	50%	70%	22/28	0	1	2,5	0	0,5	3	600	15	1/4	2	2	2	1/4	400	
ARC 2.5	2	0	50%	70%	8/11	0,2	1	1	0	0	1	40	4	1/4	N/A	N/A	N/A	N/A	70	
ZEIS	4	0	60%	80%	15/20	1	1	1,3	0	0	1,3	40	4	1/3	N/A	N/A	N/A	N/A	800	

Observações na segunda página deste anexo.

TABELA DE LIMITES DE OCUPAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
(A) Para cálculo de número de pavimentos, não são considerados: subsolos; sobrelojas; sótãos; chaminés; pavimentos técnicos no nível da cobertura (reservatórios de água, máquinas, equipamentos e instalações).
(A1) Número Máximo de Pavimentos da edificação quando não utilizado o instrumento de Transferência do Direito de Construir.
(A2) O acréscimo do Número Máximo de Pavimentos através do instrumento de Transferência do Direito de Construir se soma ao Número Máximo de Pavimentos Padrão, ensejando acréscimo de Coeficiente de Aproveitamento nos termos da observação (G4), respeitando-se a Taxa de Ocupação Máxima.
(B) Nas edificações de 6 (seis) ou mais pavimentos, a Taxa de Ocupação Máxima informada é válida para subsolos, 1º e 2º pavimentos. Os demais pavimentos terão Taxa de Ocupação Máxima calculada pela fórmula '(40-NP)%', onde 'NP' é o Número de Pavimentos efetivamente utilizado.
(C) > Taxa de Ocupação Máxima de 80% (100% no Polígono Central) para subsolos, 1º e 2º pavimentos nas AMC, de acordo com Artigo 71 desta Lei Complementar. > Taxa de Ocupação Máxima de 80% para subsolos, 1º e 2º pavimentos em edificações situadas em AMS, ou em edificações de 6 ou mais pavimentos situados em ARM ou ATR, ou em edificações de 8 ou mais pavimentos situados em ARP, de acordo com o Artigo 71 desta Lei Complementar.
(D) Áreas permeáveis estão definidas no Artigo 72 desta Lei Complementar.
(E) Subsolos não serão considerados para o cálculo de Alturas Máximas desde que o nível máximo da face superior do piso ou laje de cobertura do subsolo seja de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) acima do nível natural do terreno, calculado no plano médio de projeção da fachada do subsolo, na fachada de menor cota altimétrica
(F) As alturas máximas são regulamentadas também pelo Artigo 65 desta Lei Complementar.
(G) As áreas não computáveis no cálculo do Coeficiente de Aproveitamento estão listadas no Artigo 69 desta Lei Complementar.
(G1) Valor de referência para avaliar o cumprimento da função social da propriedade urbana.
(G2) Valor que define a área máxima a ser edificada proporcionalmente à superfície do terreno, sem a necessidade de uso da Outorga Onerosa do Direito de Construir ou da Transferência do Direito de Construir;
(G3) Estes valores máximos serão possíveis de serem alcançados somente naquelas edificações que fizerem uso dos benefícios de Taxa de Ocupação Máxima diferenciada para 1º e 2º pavimentos descritas nas observação (C). Nas edificações que não fizerem uso de Taxas de Ocupação diferenciadas a Outorga Onerosa ainda poderá ser utilizada, porém o valor máximo listado na coluna G3 não será atingido.
(G4) O Acréscimo do Coeficiente de Aproveitamento através do instrumento de Transferência do Direito de Construir enseja acréscimo de Número Máximo de Pavimentos nos termos da observação (A2), respeitando-se a Taxa de Ocupação Máxima.
(G5) O Coeficiente de Aproveitamento Adicional para Subsolos será obtido, mediante Transferência do Direito de Construir, para utilização exclusiva em subsolos nos casos de áreas com usos distintos das exceções previstas no Artigo 69 desta Lei Complementar.
(G6) Soma dos Coeficientes das colunas G3, G4 e G5.

PRÉ-REQUISITOS - zoneamentos marcados com o sinal de * estão condicionados ao cumprimento de requisitos especiais
(*1) Permitido três pavimentos, podendo chegar a seis pavimentos somente se o acesso de veículos for feito por via local ou com o uso de recuos maiores definidos pelo IPUF.
(*2) Permitido oito pavimentos, podendo chegar a doze pavimentos somente se o acesso de veículos for feito por via local ou com o uso de recuos maiores definidos pelo IPUF.
(*3) Permitido oito pavimentos, podendo chegar a dezesseis pavimentos somente se o acesso de veículos for feito por via local ou com o uso de recuos maiores definidos pelo IPUF.
(*4) Permitido três pavimentos, podendo chegar a seis pavimentos somente mediante a execução, sob responsabilidade do proprietário do lote, da via marginal da SC-401.
(*5) Exige estudo de impacto da paisagem, o qual deve definir parâmetros necessários a garantia da contemplação da baía de Santo Antônio de Lisboa a partir da rodovia SC-401.
(*6) Permitido dois pavimentos, podendo chegar a três pavimentos somente mediante alargamento das ruas, em toda sua extensão, para 12 metros.